

more added value

- keine Justage und Dejustage von Sender und Empfänger
- einfache und schnelle Inbetriebnahme
- maximale Sicherheit



Sichere Transparenterkennung

Jetzt auch mit Laser-Gabellichtschranken BGL



	BGL002T	BGL80A-009-S49	BGL002U	BGL80A-010-S49	BGL002W	BGL120A-009-S49	BGL002Y	BGL120A-010-S49
Schaltausgang	PNP	■				■		
	NPN		■				■	
Schaltungsart	Schließer/Öffner umschaltbar		■		■		■	
Anschluss	M8-Steckverbinder, 3-polig	■	■	■	■	■	■	■
Gabelweite	80 mm	■	■					
	120 mm			■	■	■	■	■
Lichtart	Laser							
Schaltfrequenz	5000 Hz							
Schutzart	IP 67							
Gehäusewerkstoff	Gd-Zn							
Optische Fläche	Glas							



Maximale Sicherheit – einfaches Handling

Balluff Laser-Gabellichtschranken BGL erfassen transparente Objekte vollkommen sicher. Zudem bieten sie die unübertroffenen Vorteile von Gabellichtschranken: Sender und Empfänger müssen nicht ausgerichtet werden. Und Dejustagen finden nicht mehr statt. Laser-Gabellichtschranken BGL stehen so für eine einfache und schnelle Inbetriebnahme und maximale Sicherheit.



- Bestellcode
- Typenbezeichnung

Schaltausgang	PNP	■				■		
	NPN		■				■	
Schaltungsart	Schließer/Öffner umschaltbar		■		■		■	
Anschluss	M8-Steckverbinder, 3-polig	■	■	■	■	■	■	■
Gabelweite	80 mm	■	■					
	120 mm			■	■	■	■	■
Lichtart	Laser							
Schaltfrequenz	5000 Hz							
Schutzart	IP 67							
Gehäusewerkstoff	Gd-Zn							
Optische Fläche	Glas							

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.balluff.com

